

RE-LED2 W,rot ES

Art.Nr. 001-05487



MERKMALE

- 100 cd, rot
- Gemäß AVV / „Erweiterte Spezifikation für das Feuer W,rot zur Kennzeichnung von Windenergieanlagen als Luftfahrthindernis (Feuer W,rot ES)“
- Lange Lebensdauer durch LED-basierte Technik
- On- und offshoretauglich
- Vibrationsresistent
- Sichtweitenregulierbare Lichtintensität
- Dezentrale Betriebselektronik, daher servicefreundlich
- 24-Pin-Ausgangsstecker zum Anschluß
 - eines externen Plug-in-Moduls (GPS/Dämmerungsschalter), REETEC-Art.Nr. 001-05593 oder
 - einer zweiten Leuchte

TECHNISCHE DATEN RE-LED2 W,ROT ES

Größe / Gewicht (ohne Halter): ø 270 mm, H: 157 mm / 6,5 kg
Schutzart: IP 66
Betriebstemperatur: -40 °C bis +55 °C
Betriebsspannung: < 50 V DC
Mittlere Leistungsaufnahme: ca. 6 W / 100 % Intensität (W,rot-Takt)

Material Linse: PMMA
Material Gehäuse: eloxiertes Aluminium, seewasserfest
Kühlung: passiv
Anschluss: Eingang: 34-Pin-Industriestecker
Ausgang: 24-Pin-Industriestecker
Montage: * Halter sind im Lieferumfang nicht enthalten
Bitte separat bestellen, z. B. 2 Stück REETEC-Art.Nr. 001-05594

KONTAKT:

REETEC GmbH
Konsul-Smidt-Str. 71
28217 Bremen, Deutschland
Phone +49 (0) 4 21 - 3 99 87-0
Fax +49 (0) 4 21 - 3 99 87-11
info@reetec.eu
REETEC.eu

