

Helicopter Status Light oder Perimeter Light

Für Hubschrauber Abwisch-Plattformen
gemäß CAP 437 und ICAO.



HSL mit Klemmkasten



HSL mit
horizontalen
Halter

TECHNISCHE DATEN

Technologie / Farbe:	LED-basiert / grün (rot)
Größe:	d = 100 mm, h = 94 mm (nur Leuchte)
Gewicht:	ca. 1 kg
Schutzart:	IP 67
Betriebstemperatur:	-40 °C bis +55 °C
Betriebsspannung:	24 V DC oder 110 - 230 V AC
Mittlere Leistungsaufnahme:	ca. 5 W
Material Linse:	PMMA
Material Gehäuse:	eloxiertes Aluminium, Polycarbonat, seewasserfest
Betriebsmodi:	konstant leuchtend oder blinkend (geschaltet durch externen Controller)

Die Leuchte ist erhältlich mit unterschiedlichen Betriebsspannungen und Haltern.

KONTAKT:

REETEC GmbH
Konsul-Smidt-Str. 71
28217 Bremen, Deutschland
Phone +49 (0) 4 21 - 3 99 87-0
Fax +49 (0) 4 21 - 3 99 87-11
info@reetec.eu
www.reetec.eu

