

# RE-LED 865 / 864

## Mittelleistungsgefahrenfeuer

### Tag- und Nachtkennzeichnung



## RE-LED 865 / 864 Mittelleistungsgefahrenfeuer Tag- und Nachtkennzeichnung

Art.Nr.: 001-02945



### MERKMALE

- 20.000 cd, weiß / 2.000 cd, rot  $\pm$  25%
- Rot Typ C festes Feuer oder Typ B blinkend (20 oder 40 fpm)
- Gemäß ICAO Typ A, B oder C
- Zertifiziert durch DGAC (Frankreich) und WSV / FVT (Deutschland)
- Lange Lebensdauer durch LED-basierte Technik
- On- und offshoretauglich
- Vibrationsresistent
- Sichtweitenregulierbare Lichtintensität
- Auch dauerhaft reduzierbare Intensität möglich
- Dezentrale Betriebselektronik, daher servicefreundlich

### TECHNISCHE DATEN RE-LED 865 / 864

Größe / Gewicht:	675 x 300 x 300 mm / ca. 18 kg
Schutzart:	IP 66
Betriebstemperatur:	-55 °C bis +55 °C
Betriebsspannung:	< 50 V DC
Mittlere Leistungsaufnahme:	ca. 110 W / 100% Intensität (Weiß, 20 fpm am Tag) ca. 25 W / 100% Intensität (Rot, 20 fpm in der Nacht)

Material Linse:	PMMA
Material Gehäuse:	eloxiertes Aluminium, seewasserfest
Kühlung:	passiv
Anschluss:	Industriestecker

### KONTAKT:

REETEC GmbH  
Konsul-Smidt-Str. 71  
28217 Bremen, Deutschland  
Phone +49 (0) 4 21 - 3 99 87-0  
Fax +49 (0) 4 21 - 3 99 87-11  
info@reetec.eu  
www.reetec.eu

